






版本变更记录			
版本	ECN#	变更内容	编制
A	-	首次发行	王富生
			审核
			M.D
			日期
			2022/9/6

# Customer Drawing



P/N	COLOR
BSC18-32P	GREY
BSC18-32P-B	BLACK



局部视图 V

### 适用端子型号

端子种类 Terminal type	端子料号 Terminal P/N	适合电缆 Wire range	电缆外径范围 Wire OD range	盲插种类 Blind Seal	盲插料号 Blind Seal
16#(Power)	B18001	16~18 AWG	2.24*3.00 mm	16#(Power)	B18003
20#(Signal)	B18002	20~22 AWG	1.35*2.50 mm	20#(Signal)	B18004

1. 工作温度 Operating temperature: -40° C~125° C.
2. 额定电流 Current rating: Power: 13A MAX, Signal: 5A MAX.
3. 配对线径 Cable Size: Power: 16~18 AWG, Signal: 20~22 AWG.
4. 耐电压 Dielectric withstanding voltage: 3000 VDC.
5. 防护等级 Protection class: IP67.
6. 机械寿命Mating cycle: 100 Min.
7. 对配插座见图纸 Mating Receptacle see drawing: BSC08-32R
8. 端子电镀信息  
Terminal plating specification:  
镀底, 整个端子镀金.  
Gold flash plating overall.

## 成都市百勤新能源科技有限公司

BALE	重量	材料: /	产品名称:	BSC Signal Connector plug
	设计		王富生	物料编号:
审核	日期	2022/9/6	图档编号:	BSC18-32P
批准	页码	1/1	未注公差 (mm):	
	角度:	±0.2	1位公差: ±1.0	
	角度:	±0.2	3位公差: ±0.2	
	角度:	±0.2		

版权归百勤所有, 未经允许, 不得转载, 违者必究