

🌐 BALE



CHENGDU CITY BALE NEW ENERGY  
TECHNOLOGY CO. LTD

成都市百勒新能源科技有限公司

汇报时间：2025.02

**BPT系列** 产品介绍

# BPT 2芯 产品介绍

## 规格参数

- 额定电流：200A Max.
- 额定电压：1000V DC
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 16, 25, 35, 50 平方
- 屏蔽要求：屏蔽
- 可与市场主流的不同外形产品，对插对配，  
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

请加我的企业微信



双芯器

双芯器

双芯器

企业微信



# BPT 3芯 产品介绍



## 规格参数

- 额定电流：200A Max.
- 额定电压：1000V DC
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 16, 25, 35, 50 平方
- 屏蔽要求：屏蔽
- 可与市场主流的不同外形产品，对插对配，  
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。



企业微信



# BALE



联系我们：

邓先生（驻成都），18982164769（微信同号），邮箱：[Sales@beller-electric.com](mailto:Sales@beller-electric.com)

蔡先生（驻成都），17360026750（微信同号），邮箱：[Randy.cai@beller-electric.com](mailto:Randy.cai@beller-electric.com)

周小姐（驻广州），19940842905（微信同号），邮箱：[Zhouying@beller-electric.com](mailto:Zhouying@beller-electric.com)

韩小姐（驻成都），13541018480（微信同号），邮箱：[Dongmei.han@beller-electric.com](mailto:Dongmei.han@beller-electric.com)

THE PRESENTATION IS OVER

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR WATCHING

**报告完毕 感谢您的观看**

